温度表示器

SK-M460-T（センサ別売）

No.8091-00

¥78,000（税込¥81,900）

文字高約100mmの大型LEDを採用したデジタル温度表示器。

表示範囲：−20.0～80.0℃
表示精度：温度±(0.5+1digit)
入　　力：Pt100　3線式
使用環境：0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)463×(H)213×(D)65mm　約3.7kg
付 属 品：ACアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、取扱説明書　1冊
オプション：上下限警報機能（注文時ご指定）
※ブザー、回転灯などの接続が可能です。
つり下げ金具（天井つり下げ用）

温湿度表示器

SK-M460-TRH（センサ別売）

No.8091-50

¥83,000（税込¥87,150）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器。
弊社製温湿度変換器「SK-RHC-V（0-1V)」P34との接続が可能。
※SK-RHC-I(4-20mA)用の電流入力タイプも製作可能です。（注文製作品）

表示範囲：温度0.0～60.0℃　湿度0.0～99.9%rh
表示精度：温度±(0.5+1digit) 湿度±(0.5+1digit)
入　　力：温度DC0～600mV　湿度DC0～999mV
使用環境：0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)463×(H)213×(D)65mm　約3.5kg
付 属 品：ACアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、取扱説明書　1冊
オプション：上下限警報機能（注文時ご指定）
※ブザー、回転灯などの接続が可能です。
つり下げ金具（天井つり下げ用）

温度表示器

SK-M350-T（センサ別売）

No.8092-00

¥75,000（税込¥78,750）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器。
表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプ。

表示範囲：−20.0～80.0℃
表示精度：温度±(0.5+1digit)
入　　力：Pt100　3線式
使用環境：0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)350×(H)165×(D)85mm(固定台含む) 約3.0kg
付 属 品：ACアダプタ、取扱説明書　1冊
オプション：上下限警報機能（注文時ご指定）
※ブザー、回転灯などの接続が可能です。

温湿度表示器

SK-M350-TRH（センサ別売）

No.8092-50

¥82,000（税込¥86,100）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器。
表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプ。
弊社製温湿度変換器「SK-RHC-V（0-1V)」P34との接続が可能。
※SK-RHC-I(4-20mA)用の電流入力タイプも製作可能です。（注文製作品）

表示範囲：温度−10.0～60.0℃　湿度0.0～99.9%rh
表示精度：温度±(0.5+1digit) 湿度±(0.5+1digit)
入　　力：温度DC−100～600mV　湿度DC0～999mV
使用環境：0～50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)360×(H)202×(D)85mm(固定台含む) 約3.7kg
付 属 品：ACアダプタ、取扱説明書　1冊
オプション：上下限警報機能（注文時ご指定）
※ブザー、回転灯などの接続が可能です。

SK-M460-TおよびSK-M350-Tに最適な一般気体用温度センサです

一般空気用温度センサ **SR-56A-015**

No.8091-10

¥8,000（税込¥8,400）

Pt100Ω（JIS B 級）3線式
寸法・質量：(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード1.5m　約50g

※コード延長が可能です。
@300/m当り加算、最長10mまで製作可能。